

Productnaam: DEURGEHEEL - EI₁ - WK2 - 38 dB

CLASSIXX
by solid international

PROFESSIONELE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

DEURGEHEEL

- | | |
|-----------------|--|
| - Brandwerend | EI ₁ 30' volgens BENOR ATG 3250 |
| - Geluidwerend | 38 dB |
| - Inbraakwerend | WK2 |

DEURBLAD

BESCHRIJVING

- Voorgeplamuurd deurblad
- 3° schuingeschaafde zijkanten
- 4 inox 100/78 scharnieren geplaatst
- Gemonteerd meerpuntslot
- Cilinder niet inbegrepen
- 2 dievenklauwen geplaatst
- Valdorpel geplaatst
- Krukgat en cilindergat geboord
- Linkse of rechtse deur
- Zichtbare grafietstrip (30x2mm) in onderste en bovenste keper
- Brandvertragend schuimvormend product in de stijlen
- Emissieklasse E1

MATERIALEN

- | | |
|---------------|---|
| - Kern | Meerlaagse kern, 650 kg/m ³ |
| - Binnenkader | Rubberwood, 33 x 43 mm, 640 kg/m ³ |
| - Dekplaat | HDF, 3 mm, 800 kg/m ³ |
| - Afwerking | Voorgeverfd |

DIMENSIES

- | | |
|----------------------|---|
| - Standaard hoogtes | 2015 - 2115 mm |
| - Standaard breedtes | 630 - 680 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 - 980 - 1030 mm |
| - Maatwerk | Mogelijk, max. 2315 x 1230 mm |

KOZIJN

- Hoogwaardig staal, dikte 1,5mm
- Voorzien van conforme rubberdichting
- Voorzien van sluitplaten conform meerpuntslot
- Gepoederlakt
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Productnaam: DEURGEHEEL - EI1 - WK2 - 38 dB

CLASSIXX
by solid international

PROFESSIONELE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

SLOT

BESCHRIJVING

- Driepuntsslot
- Geschikt voor houten binnendeuren, inclusief branddeuren
- Kruk- en sleutelgat voorzien van patentgaten
- Uitsparing voor eurocilinder
- Omkeerbare functie
- Intrekking van dagschieter mogelijk a.d.h.v. sleutel of deurkruk
- Conform aan de norm BENOR ATG 3250

MATERIALEN

- | | |
|---------------|--------------------------|
| - Voorplaat | Verzinkt staal, afgerond |
| - Dagschoot | Vernikkeld staal |
| - Nachtschoot | Vernikkeld staal |

DIMENSIES

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Asafstand | 70 mm |
| - Doornmaat | 60 mm |
| - Krukstift | 8 x 8 mm |
| - Slotkast midden | 88 x 148 mm |
| - Slotkast boven/onder | 40,5 x 120 mm |
| - Lengte | 1700 mm |



SCHARNIER

BESCHRIJVING

- Gerold met pin en ring
- Inox / RVS

DIMENSIES

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Maat | 100 x 78 mm |
| - Knoop | Ø 16 mm |
| - Lemmerbreedte (open) | 25 mm |
| - Lemmerdikte | 3 mm |
| - Pin | Ø 10 mm |



DIEVENKLAUW

- Gehard staal
- 2 stuks



Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURES

Nom de produit: ASSEMBLAGE DE PORTE - EI₁ - WK2 - 38 dB

CLASSIXX
by solid international

PORTES PROFESSIONNELLES

FICHE TECHNIQUE

ASSEMBLAGE DE PORTE

- | | |
|-------------------|--|
| - Coupe-feu | EI ₁ 30' selon BENOR ATG 3250 |
| - Acoustique | 38 dB |
| - Anti-effraction | WK2 |

VANTAIL DE PORTE

DESCRIPTION

- Vantail de porte pré-poncé
- 3° côtés biseautés
- 4 charnières en acier inoxydable 100/78 installées
- Serrure multipoints installée
- Cylindre non inclus
- 2 gonds anti-degondage
- Seuil tombant
- Trou de poignée et de cylindre percé
- Porte gauche ou droite
- Bande de graphite visible (30x2mm) dans les travers bas et haut
- Produit ignifuge et intumescent dans les jambes
- Classe d'émission EI

MATÉRIAUX

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Âme | Âme multicouche, 650 kg/m³ |
| - Cadre | Bois d'hévéa, 33 x 43 mm, 640 kg/m³ |
| - Plaque de recouvrement | HDF, 3 mm, 800 kg/m³ |
| - Finitions | Prépeint |

DIMENSIONS

- | | |
|---------------------|---|
| - Hauteurs standard | 2015 - 2115 mm |
| - Largeurs standard | 630 - 680 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 - 980 - 1030 mm |
| - Personnalisation | Possible, max. 2315 x 1230 mm |

ÉBRASEMENT

- Acier de qualité supérieure, épaisseur 1,5mm
- Équipé d'un joint d'acoustique conforme
- Équipé de plaques de gâche selon la serrure à multipoints
- Revêtement en poudre
- Disponible dans toutes les couleurs RAL

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Plus d'information? Visitez notre website www.solidintl.com.

Nom de produit: ASSEMBLAGE DE PORTE - EI1 - WK2 - 38 dB

CLASSIXX
by solid international

PORTES PROFESSIONNELLES

FICHE TECHNIQUE

SERRURE

DESCRIPTION

- Serrure à trois points
- Convient aux portes intérieures en bois, y compris les portes coupe-feu
- Les trous de poignée et de serrure sont pourvus de trous patentés
- Découpe pour cylindre européen
- Fonction réversible
- Retrait du pêne lançant possible avec la clé ou la poignée
- Conforme à la norme BENOR ATG 3250

MATÉRIAUX

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Plaque frontale | Acier galvanisé, arrondi |
| - Pêne lançant | Acier nickelé |
| - Pêne dormant | Acier nickelé |

DIMENSIONS

- | | |
|--|---------------|
| - Distance entre les essieux | 70 mm |
| - Taille de l'épine | 60 mm |
| - Tige | 8 x 8 mm |
| - Boîtier de serrure du milieu | 88 x 148 mm |
| - Boîtier de serrure supérieur/inférieur | 40,5 x 120 mm |
| - Longueur | 1700 mm |



CHARNIÈRE

DESCRIPTION

- Roulée avec broche et anneau
- Acier inoxydable

DIMENSIONS

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - Taille | 100 x 78 mm |
| - Bouton | Ø 16 mm |
| - Largeur de la lame (ouverte) | 25 mm |
| - Épaisseur de la lame | 3 mm |
| - Broche | Ø 10 mm |



GONDS ANTI-DEGONDAGE

- Acier trempé
- 2 pièces



Bien que Solid International fasse preuve de la plus grande prudence lors de la création du contenu, il est toujours possible que certaines informations ne soient pas correctes ou, après un certain temps, soient obsolètes ou ne soient plus correctes. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur base de ce contenu.

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Plus d'information? Visitez notre website www.solidintl.com.

Product name: DOOR ASSEMBLY - EI₁ - WK2 - 38 dB

CLASSIXX
by solid international

PROFESSIONAL DOORS

TECHNICAL FILE

DOOR ASSEMBLY

- | | |
|----------------------|---|
| - Fire-resistant | EI ₁ 30' according to BENOR ATG 3250 |
| - Soundproofing | 38 dB |
| - Burglary resistant | WK2 |

DOOR LEAF

DESCRIPTION

- Pre-plated door leaf
- 3° bevelled sides
- 4 stainless steel 100/78 hinges installed
- Assembled multi-point lock
- Cylinder not included
- 2 security pins
- Dropdown system installed
- Handle hole and cylinder hole drilled
- Left or right turning door
- Visible graphite strip (30x2mm) in lower and upper batten
- Foam forming product in the jambs
- Emission class E1

MATERIALS

- | | |
|---------------|---|
| - Core | Multi-layered core, 650 kg/m ³ |
| - Inner frame | Rubberwood, 33 x 43 mm, 640 kg/m ³ |
| - Cover plate | HDF, 3 mm, 800 kg/m ³ |
| - Finishes | Prepainted |

DIMENSIONS

- | | |
|--------------------|---|
| - Standard heights | 2015 - 2115 mm |
| - Standard widths | 630 - 680 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 - 980 - 1030 mm |
| - Custom | Possible, max. 2315 x 1230 mm |

FRAME

- High quality steel, thickness 1,5mm
- Equipped with conforming rubber sealing
- Equipped with strike plates according to multi-point lock
- Powder coated
- Available in all RAL colors

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website www.solidintl.com.

Product name: DOOR ASSEMBLY - EI1 - WK2 - 38 dB

CLASSIXX
by solid international

PROFESSIONAL DOORS

TECHNICAL FILE

LOCK

DESCRIPTION

- Three-point lock
- Suitable for interior doors, including fire doors
- Handle and keyhole are provided with patent holes
- Recess for euro cylinder
- Reversible function
- Withdrawal of latch bolt possible with key or handle
- In compliance with the BENOR ATG 3250 standard

MATERIALS

- | | |
|---------------|----------------------------|
| - Front plate | Zinc plated steel, rounded |
| - Latch bolt | Nickel plated steel |
| - Deadbolt | Nickel plated steel |

DIMENSIONS

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Axle distance | 70 mm |
| - Mandrel size | 60 mm |
| - Pin | 8 x 8 mm |
| - Middle lock case | 88 x 148 mm |
| - Top/bottom lock case | 40,5 x 120 mm |
| - Overall length | 1700 mm |



HINGE

DESCRIPTION

- Rolled with pin and ring
- Stainless steel

DIMENSIONS

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Size | 100 x 78 mm |
| - Button | Ø 16 mm |
| - Blade width (open) | 25 mm |
| - Blade thickness | 3 mm |
| - Pin | Ø 10 mm |



SECURITY PIN

- Hardened steel
- 2 pieces



Although Solid International takes the utmost care in creating the content, there is always the possibility that certain information is incorrect or becomes outdated or inaccurate over time. Solid International is therefore not liable for the consequences of activities undertaken based on this content.

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website www.solidintl.com.