

AFBEELDINGEN



ASSORTIMENT

Portixx, verticaal omkeerbare deuren.

BESCHRIJVING

Voorgeverfd deurblad 2115, vlak, versterkt ter hoogte van het slot met:

- Kern van tubespaan
- Dekplaat van HDF
- Voorgefreesd voor 3 scharnieren
- Voorgeboord voor slotplaat, slot en kruk

Opmerking: een voorgeverfde deur is geen afgewerkte deur. Het voorverven houdt in dat de deur voorzien werd van een grondlaag. Deze deur moet dus nog van een eindlaag verf voorzien worden.

MATERIALEN

Kader:	den 25 mm
Dekplaat:	3 mm HDF (800 kg/m ³)
Kern:	tubespaan
Specificaties verf	4020 Door cylindrical primer/white

DIMENSIES

Deurdikte:	40 mm
Deurhoogte:	2115 mm
Deurbreedte:	630 mm / 680 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 880 mm / 930 mm
Tolerantie:	2/2000 of +/- 0,1%

GEWICHT

307702/630mm	307719/680mm	307726/730mm	307733/780mm
30 kg	32 kg	35 kg	37 kg
307740/830mm	307757/880mm	307764/930mm	
40 kg	42 kg	45 kg	

Densiteit kern: 520 kg/m³ (27dB)
Densiteit dekplaat: 800 kg/m³
Gewicht deur: Zie tabel

VERPAKKING

Niet verpakt, voorzien van een barcode

CERTIFICATIES

Emissie: E1 klasse A.

TECHNISCHE TEKENING

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN COLORE VOORGEVERFD P000 TUBESPAAN 2115 – 307702-307719-307726-307733-307740-307757-307764

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-VOORGEVERFDE EN TE VERVEN BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES PRE-PEINTES ET PORTES A PEINDRE- COLORE-LI-NEE-SPIRIT-LEVIGATO

INSTALLATIE VIDEO

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

ILLUSTRATIONS



ASSORTIMENT

Portixx, portes verticalement réversibles

DÉSCRIPTION

Feuille de porte plane 2115, avec renfort au niveau de la serrure, avec :

- Ame tubulaire
- Panneaux HDF
- Entaillé pour 3 charnières
- Préforé pour plaque de gâche, serrure et poignée

Remarque : une porte pré-peinte n'est pas une porte finie. La porte est prévue d'une couche de fond. Une couche finale de peinture devra donc encore être appliquée.

MATÉRIAUX

Cadre:	bois de pin 25 mm
Panneau:	3 mm HDF (800 kg/m ³)
Ame:	tubulaire
Spécifications peinture:	4020 Door cylindrical primer/white

DIMENSIONS

Épaisseur:	40 mm
Hauteur:	2115 mm
Largeur:	630 mm / 680 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 880 mm / 930 mm
Tolérance:	2/2000 ou +/- 0,1%

POIDS

307702/630mm	307719/680mm	307726/730mm	307733/780mm
30 kg	32 kg	35 kg	37 kg
307740/830mm	307757/880mm	307764/930mm	
40 kg	42 kg	45 kg	

Densité âme: 520 kg/m³ (27dB)
Densité panneau: 800kg/m³
Poids porte: voir tableau

EMBALLAGE

Non emballé, prévu d'un code à barres

CERTIFICAT

Emission : E1 classe A

DESSIN TECHNIQUE

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN COLORE VOORGEVERFD P000 TUBESPAAN 2115 – 307702-307719-307726-307733-307740-307757-307764

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-VOORGEVERFDE EN TE VERVEN BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES PRE-PEINTES ET PORTES A PEINDRE- COLORE-LI-NEE-SPIRIT-LEVIGATO

VIDÉO D'INSTALLATION

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM