

AFBEELDINGEN



ASSORTIMENT

Portixx, verticaal omkeerbare deuren.

BESCHRIJVING

Deurblad 2015 met:

- een kader in den
- een kern van honingraat
- panelen van HDF met eik gefineerd, met ingelegde massieve eiken latten met gefreesde decoratieve verticale lijnen
- versterkt ter hoogte van het slot
- Voorgefreesd voor 3 scharnieren
- Voorgeboord voor slotplaat, slot en kruk.

Opmerking: eiken deuren zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.

MATERIALEN

Kader:	den 25 mm
Dekplaat:	5 mm HDF (800 kg/m ³), gefineerd met mix match europese eik
Latten:	op een HDF plaat
Kern:	honingraat

DIMENSIES

Deurdikte:	40 mm
Deurhoogte:	2015 mm
Deurbreedte:	630 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 930 mm
Tolerantie:	2/2000 of +/- 0,1%

GEWICHT

304817/630mm	304824/730mm	304831/780mm
17 kg	20,50 kg	21 kg
304848/830mm	304855/930mm	
23 kg	24 kg	

Densiteit kern: 270kg/m³ (24dB)
Densiteit dekplaten: 800 kg/m³
Gewicht deur: Zie tabel

VERPAKKING

Verpakt in krimpfolie met barcode, karton aan zijkanten en hoeken

CERTIFICATIES

Emissie: E1 klasse A.

TECHNISCHE TEKENING

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN COUNTRY B000 HONINGRAAT 2015 - 304817-304824-304831-304848-304855

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-BINNENDEUREN EIK-PORTES INTERIEURES CHÊNE – FORTE – TRADIZIONE-MOULURA-PANNELLO-COUNTRY

INSTALLATIE VIDEO

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en francais, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

ILLUSTRATIONS



ASSORTIMENT

Portixx, portes verticalement réversibles

DÉSCRIPTION

Feuille de porte 2015 :

- avec un cadre en bois de pin
- âme alvéolaire
- avec panneaux en HDF, recouverts d'un placage chêne, avec des lattes massives pour le fraisage des lignes verticales
- avec renfort au niveau de la serrure
- Entaillé pour 3 charnières
- Préforé pour plaque de gâche, serrure et poignée

Remarque : les portes en chêne ne sont pas traitées et ont besoin d'être finies par vos soins.

MATÉRIAUX

Cadre	bois de pin 25 mm
Panneau	3 mm HDF (800 kg/m ³), placage chêne européen mix match
Lattes	sur un panneau HDF
Ame	alvéolaire

DIMENSIONS

Épaisseur:	40 mm
Hauteur:	2015 mm
Largeur:	630 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 930 mm
Tolérance:	2/2000 ou +/- 0,1%

POIDS

304817/630mm	304824/730mm	304831/780mm
17 kg	20,50 kg	21 kg
304848/830mm	304855/930mm	
23 kg	24 kg	

Densité âme : 270kg/m³ (24dB)
Densité panneau: 800kg/m³
Poids porte: voir tableau

EMBALLAGE

Emballé en film rétractable, carton aux bords et coins

CERTIFICAT

Emission : E1 classe A

DESSIN TECHNIQUE

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN COUNTRY B000 HONINGRAAT 2015 - 304817-304824-304831-304848-304855

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-BINNENDEUREN EIK-PORTES INTERIEURES CHÊNE – FORTE – TRADIZIONE-MOULURA-PANNELLO-COUNTRY

VIDÉO D'INSTALLATION

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Bien que Solid International fasse preuve de la plus grande prudence lors de la création du contenu, il est toujours possible que certaines informations ne soient pas correctes ou, après un certain temps, soient obsolètes ou ne soient plus correctes. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur base de ce contenu.