

AFBEELDINGEN



ASSORTIMENT

Portixx, verticaal omkeerbare deuren

BESCHRIJVING

Voorgeverfd deurblad 2015, vlak, versterkt ter hoogte van het slot. Met decoratief voorgefreesde horizontale lijnen. Voorgefreesd voor 3 scharnieren – voorgeboord voor slotplaat, slot en kruk.

Opmerking: een voorgeverfde deur is geen afgewerkte deur. Het voorverven houdt in dat de deur voorzien werd van een grondlaag. Deze deur moet dus nog van een eindlaag verf voorzien worden.

MATERIALEN

Kader	den 25 mm
Dekplaat	3 mm MDF (800 kg/m ³)
Kern	honingraat
Specificaties verf	4020 Door cylindrical primer/white

DIMENSIES

Deurdikte	40 mm
Deurhoogte	2015 mm
Deurbreedte	630 mm / 680 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 880 mm / 930 mm
Tolerantie	2/2000 of +/- 0,1%

GEWICHT

Densiteit kern	270kg/m ³ (24dB)
Densiteit dekplaat	800 kg/m ³
Gewicht deur	Zie tabel

311792/630mm	311808/680mm	311815/730mm	311822/780mm
18 kg	19 kg	21 kg	22 kg
311839/830mm	311853/930mm		
24 kg	26 kg		

VERPAKKING

Niet verpakt, voorzien van een barcode

CERTIFICATIES

Emissie: E1 klasse A.

TECHNISCHE TEKENING

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN VOORGEVERFD LINEE P001 2 LINES 2015 – 311792-311808-311815-311822-311839-311853

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-VOORGEVERFDE EN TE VERVEN BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES PRE-PEINTES ET PORTES A PEINDRE- COLORE-LI-NEE-SPIRIT-LEVIGATO

INSTALLATIE VIDEO

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en francais, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

ILLUSTRATIONS



ASSORTIMENT

Portixx, portes verticalement réversibles

DÉSCRIPTION

Feuille de porte plane 2015, avec renfort au niveau de la serrure, fraisée de lignes horizontales pour former le design. Entaillé pour 3 charnières - Préforé pour plaque de gâche, serrure et poignée

Remarque : une porte pré-peinte n'est pas une porte finie. La porte est prévue d'une couche de fond. Une couche finale de peinture devra donc encore être appliquée.

MATERIAUX

Cadre	bois de pin 25 mm
Panneau	3 mm HDF (800 kg/m ³)
Ame	alvéolaire
Spécifications peinture	4020 Door cylindrical primer/white

DIMENSIONS

Épaisseur	40 mm
Hauteur	2015 mm
Largeur	630 mm / 680 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 880 mm / 930 mm
Tolérance	2/2000 ou +/- 0,1%

POIDS

Densité âme:	270kg/m ³ (24dB)
Densité panneau:	800kg/m ³
Poids porte:	voir tableau

311792/630mm	311808/680mm	311815/730mm	311822/780mm
18 kg	19 kg	21 kg	22 kg
311839/830mm	311853/930mm		
24 kg	26 kg		

EMBALLAGE

Non emballé, prévu d'un code à barres

CERTIFICAT

Emission: E1 classe A

DESSIN TECHNIQUE

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN VOORGEVERFD LINEE P001 2 LINES 2015 – 311792-311808-311815-311822-311839-311853

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-VOORGEVERFDE EN TE VERVEN BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES PRE-PEINTES ET PORTES A PEINDRE- COLORE-LI-NEE-SPIRIT-LEVIGATO

VIDEO D'INSTALLATION

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM