

AFBEELDINGEN



ASSORTIMENT

Portixx, verticaal omkeerbare deuren

BESCHRIJVING

Inbegrepen: deurkast, deurlijsten, slaglatten en beslag. Voorgeverfd.

Opmerking: een voorgeverfd kassement is geen afgewerkt kassement. Het voorverven houdt in dat het kassement voorzien werd van een grondlaag. Er moet dus nog een eindlaag verf aangebracht worden.

MATERIALEN

Deurkast	voorgeverfd hardhout WBP Multiplex 18 mm – EN13986
Deurlijsten	voorgeverfd paulownia 12 x 70 mm
Slaglatten	voorgeverfd paulownia 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
Beslag	Portixx scharnieren 80/80 inox look, Portixx slot 90/50, slotplaat inox look inbegrepen
Specificaties verf	Gesso/ white

DIMENSIES

Dikte deurkast en slaglatten	18 mm
Afmetingen deurlijsten	12 mm x 70 mm
Hoogte	2122 mm
Breedte	165 mm / 400 mm
Tolerantie	2/2000 of +/- 0,1%

GEWICHT

Densiteit MTX	600 kg/m ³
Densiteit Paulownia	800 kg/m ³
Gewicht	zie tabel

314021/165mm	314038/400mm
14 kg	27 kg

VERPAKKING

Stevig verpakt met karton en plastic en voorzien van een barcode

CERTIFICATIES

Emissie: klasse A – voldoet aan EUTR

TECHNISCHE TEKENING

TT-PORTIXX-SET MULTIPLEX VOORGEVERFD 2122 (18) 165 - 314021

TT-PORTIXX-SET MULTIPLEX VOORGEVERFD 2122 (18) 400 - 314038

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-VOORGEVERFDE BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES PRE-PEINTES

INSTALLATIE VIDEO

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en francais, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

ILLUSTRATION



ASSORTIMENT

Portixx, portes verticalement réversibles

DÉSCRIPTION

Inclus : ébrasement, chambranles, listels et quincaillerie. Pré-peint.

Remarque : Pré-peint ne veut pas dire fini. L'hubriserie est prévue d'une couche de fond. Une couche finale de peinture devra donc encore être appliquée.

MATERIAUX

Ebrasement	bois dur pré-peint WBP Multiplex 18 mm – EN13986
Chambranles	paulownia pré-peint 12 x 70 mm
Listels	paulownia pré-peint 18 x 18 mm avec joint acoustique blanc
Quincaillerie	charnières Portixx 80/80 inox look, serrure Portixx 90/50, plaque de gâche inox-look (inclus)
Spécifications peinture	Gesso/ white

DIMENSIONS

Epaisseur ébrasement et listels	18 mm
Epaisseur chambranles	12 mm x 70 mm
Hauteur	2122 mm
Largeur	165 mm / 400 mm
Tolérance	2/2000 ou +/- 0,1%

POIDS

Densité MTX	600 kg/m ³
Densité Paulownia	800 kg/m ³
Poids	voir tableau

314021/165mm	314038/400mm
14 kg	27 kg

EMBALLAGE

Solidement emballé avec carton et plastique et prévu d'un code à barres

CERTIFICAT

Emission : classe A – conforme au EUTR

DESSIN TECHNIQUE

TT-PORTIXX-SET MULTIPLEX VOORGEVERFD 2122 (18) 165 - 314021

TT-PORTIXX-SET MULTIPLEX VOORGEVERFD 2122 (18) 400 - 314038

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-VOORGEVERFDE BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES PRE-PEINTES

VIDEO D'INSTALLATION

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM