

Productnaam: GLAZEN DEUR C000 - 2115MM - HELDER
Referentie(s): custom

VETRO
by solid international

GLAZEN DEUREN

TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING



ASSORTIMENT

Vetro, glazen deuren

BESCHRIJVING

Glazen deurblad, helder met gehard veiligheidsglas met afgeschuinde zijanten
3 stuks scharnieren voorgeboord
1 voorgeboord slot voor cilinder

MATERIALEN

Glas Helder, enkel, gehard veiligheidsglas

DIMENSIES

Deurdikte 8 mm
Deurhoogte 2115 mm
Deurbreedte 830 / 930 mm

GEWICHT

Netto gewicht Zie tabel
Bruto gewicht + 0,2 kg (verpakking)

830 mm	930 mm
43,84 kg	49,12 kg

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Productnaam: GLAZEN DEUR C000 - 2115MM - HELDER
Referentie(s): custom

VETRO
by solid international

GLAZEN DEUREN

TECHNISCHE FICHE

VERPAKKING

Verpakking in plasticfolie, extra versteviging aan de zijkanten en aan de hoeken

CERTIFICATIES

De randen van het glas (2 mm) zijn niet verhard. Ondanks zijn weerstandsvermogen dient u de deur voorzichtig te behandelen voor en tijdens de installatie (de deur kan uiteenvallen tot 5 dagen na een botsing/schok). De randen blijven gevoelig (dikte 2 mm), fijne glazen randjes kunnen afbreken na een botsing/schok. Wij raden aan om het deurblad niet onmiddellijk te installeren, door het transport kunnen trillingen binnenin de deur ontstaan. Als de deur breekt, valt deze uiteen in duizenden stukjes met 'zachte' randen. Indien u de deur wenst te stockeren, dient u dit te doen in een verwarmde ruimte. Er kunnen breuken ontstaan door temperatuurverschillen. U dient de deur ook plat te stockeren. Indien de deur tegen een muur (recht) gezet wordt, zal er zich een spanning in het glas vormen, waardoor de kans op breken vergroot. Gelieve bij de installatie het glas niet te dragen aan de trekker, dit doet het glas breken. Plaats de trekker pas na de installatie.

TECHNISCHE TEKENING

TT-VETRO-OPGEKASTE GLAZEN DEUREN C000 HELDER 2115

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-VETRO OPGEKASTE GLAZEN DEUREN-PORTE EN VERRE AVEC EBRASEMENTS

INSTALLATIE VIDEO

www.solidintl.com

SOLID
international

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Nom de produit: PORTES EN VERRE C000 - 2115MM - TRANSPARENT
Reference(s): custom

VETRO
by solid international

PORTES EN VERRE

FICHE TECHNIQUE

ILLUSTRATION



ASSORTIMENT

Vetro, portes en verre

DÉSCRIPTION

Porte en verre trempé transparent avec côtés rodés en biseaux
3 charnières renforcées préforés
1 serrure préforée avec penne et fermeture par cylindre

MATERIAUX

Verre Verre trempé

DIMENSIONS

Epaisseur 8 mm
Hauteur 2115 mm
Largeur 830 / 930 mm

POIDS

Poids net Voir tableau
Poids brut + 0,2 kg (emballage)

830 mm	930 mm
43,84 kg	49,12 kg

Vous voulez plus d'information? Visitez notre website www.solidintl.com

Nom de produit: PORTES EN VERRE C000 - 2115MM - TRANSPARENT

Reference(s): custom

VETRO
by solid international

PORTES EN VERRE

FICHE TECHNIQUE

EMBALLAGE

Emballage plastique, renforcement supplémentaire aux angles et sur les côtés

CERTIFICATS

Les côtés du verre (2 mm) ne sont pas trempés. Malgré sa résistance, il doit être manipulé avec précaution jusqu'à et pendant l'installation (le verre peut se fragmenter ou exploser jusqu'à 150 h après un impact). Les bords restent sensibles sur ces 2 mm, de fines baguettes de verre peuvent se détacher suite à un impact.

Il est conseillé de ne pas installer la porte immédiatement, étant donné qu'elle a pu subir des chocs pendant le transport. En cas de bris, le verre se fragmente en morceaux non coupants, ce qui limite les risques de coupure.

La porte doit être entreposée dans un local chauffé et à plat, la rupture peut se produire à partir de différentiels de température. La poser contre un mur augmente énormément la tension dans le verre et le risque de casse. Lors de l'installation, veillez à ne pas la suspendre en la tenant par la poignée, ce qui tord littéralement le verre.

DESSIN TECHNIQUE

TT-VETRO-OPGEKASTE GLAZEN DEUREN C000 HELDER 2115

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

II-VETRO-OPGEKASTE GLAZEN DEUREN-PORTES EN VERRE AVEC EBRASEMENTS

VIDEO D'INSTALLATION

www.solidintl.com

SOLID
international

Bien que Solid International fasse preuve de la plus grande prudence lors de la création du contenu, il est toujours possible que certaines informations ne soient pas correctes ou, après un certain temps, soient obsolètes ou ne soient plus correctes. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur base de ce contenu.

Vous voulez plus d'information? Visitez notre website www.solidintl.com